

CEPILLOS DE PBT

CPA
BROCHAS SANITARIAS



GOOD MANUFACTURING PRACTICES
CERTIFICATE NUMBER GSCGMP-1-121
Based on: NOM-251-SSA1-2009

Línea de brochas con fibra de nylon suave de 2" (5.08 cm) de longitud y calibre de 0.006", de uso muy extendido en la industria de panificación y en áreas de proceso de alimentos en general. Disponible en versiones de 2" (5.08 cm) y 3" (7.62 cm) de ancho. Las brochas 5002 cuentan con un gancho para colgarse en los bordes de ollas y recipientes para evitar derrames.

PIEZA					CAJA				PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
TIPO	MODELO	CÓDIGO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ATADOS	PIEZAS	
SIN GANCHO	2"	5002	26 X 5.5 X 1.5 cm	0.07 kg	10 X 15 X 32.5 cm	12	0.89 kg	550	504.50 kg	6600	5500	66000	13200	158400	14300	171600	
SIN GANCHO	3"	5003	26 X 7.7 X 1.5 cm	0.08 kg	11 X 15 X 32.5 cm	12	1.07 kg	550	603.50 kg	6600	5500	66000	13200	158400	14300	171600	
GANCHO	2"	5002G	26 X 5.5 X 3.2 cm	0.07 kg	10 X 15 X 32.5 cm	12	0.92 kg	300	291.00 kg	3600	3000	36000	7200	86400	7800	93600	
GANCHO	3"	5003G	26 X 7.7 X 3.2 cm	0.08 kg	10 X 15 X 32.5 cm	12	1.13 kg	200	241.00 kg	2400	2000	24000	4800	57600	5200	62400	

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
B	E	B	E	I	I	B	E	I	E

RESISTENCIA TÉRMICA*				RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS											
DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO		HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
80 °C	120 °C	130 °C	190 °C	E	E	E	B	E	B	E	E	E	E	B	E

* Al cambiar el color de la fibra se anexan las siguientes letras al código general:

CÓDIGO							
AZUL	VERDE	NARANJA	MORADO	ROJO	CAFÉ	BLANCO	AMARILLO
+B	+G	+O	+P	+R	+T	+W	+Y

USOS SUGERIDOS:

Útiles en la industria panificadora en general.

CONTRAINDICACIONES:

No deben de utilizarse en trabajos continuos a más de 60°C.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Pinceles sanitarios.

